

DU KILOWATT AU MÉGAWATT

Notre gamme de produits : résidentiel et grandes toitures

OPTIMISEURS DC

COMPATIBLE AVEC TOUS LES ONDULEURS STRING



Tigo TS4-R-M
SURVEILLANCE



Tigo TS4-R-S
COUPEURE
inclus surveillance



Tigo TS4-R-O
OPTIMISATION
inclus surveillance et coupure

ONDULEURS STRING SMA

RÉSIDENTIEL

MONOPHASÉ JUSQU'À 5KW

0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000 9 000 10 000



SB 1.5 SB 2.5



SB 3.0 SB 3.6 SB 4.0 SB 5.0



STP5000TL-20 STP6000TL-20 STP7000TL-20 STP8000TL-20 STP9000TL-20 STP10000TL-20 STP12000TL-20

ONDULEURS STRING SMA

GRANDES TOITURES

TRIPHASÉ À PARTIR DE 10 KW

15 000 20 000 25 000 60 000 W



STP 15000TL-30 STP 20000TL-30 STP 25000TL-30



STP 60

Surveillance

	Tigo TS4-R	Sunny Boy 1.5/2.5	Sunny Boy 3/3.6/ 4/5000TL-21	Sunny Tripower 5/6/7/ 8/9/10/12000TL-20	Sunny Tripower 15/20/25000TL-30	Sunny Tripower 60 + Inverter Manager
Ecran - visualisation sur place	-	WebUI (@ ou 📶)	WebUI (@ ou 📶)	graphique	graphique	LCD
Sunny Explorer - ajuster les paramètres	-	WebUI (@ ou 📶)	WebUI (@ ou 📶)	@	@	Via LCS tool
Sunny Portal (incl app) - surveillance	🏠	@ ou 📶 ou 🏠	@ ou 📶 ou 🏠	@ ou 🏠 ou 🏠	@ ou 🏠	Ethernet
Communication externe avec Modbus	-	@	@	@	@	Ethernet

SMA France
www.SMA-France.com

240 allée Jacques Monod - Bât M2
69791 Saint-Priest Cedex, France
E Info@SMA-France.com
T +33 (0)4 72 22 97 00

Juin 2017, Sous réserve de modifications des produits

@ Webconnect
📶 WLAN

🏠 Appareil de communication : Sunny Home Manager
(toujours en combinaison avec Webconnect)

🏠 Appareil de communication : Cluster Controller ou Cluster Controller Small Commercial
(toujours en combinaison avec Webconnect)

🏠 Appareil de communication (requis uniquement en cas d'utilisation de la fonction monitoring ou coupure)

☀️ Gestion d'ombrage avec OptiTrac Global Peak

🛡️ Surveillance de l'onduleur par SMA via SMA Smart Connected

ENERGY
THAT
CHANGES

